

**Меры твердости по Виккерсу**

Артикул МТВ

№ для заказа 000329

Госреестр РФ, Казахстана и Беларуси

Наименование	Нагрузка, кгс (Н)
450±75 HV5	5 (49,03)
800±50 HV10	10 (98,07)
450±75 HV30	30 (294,2)
450±75 HV100	100 (980,7)

Меры твёрдости Виккерса

Артикул ММТВ-В7

№ для заказа 000858

Тип меры, (размер мм)	Диапазон значений твёрдости, HV	Шкала микротвёрдости Виккерса	Нагрузка, кгс (Н)	Размах значений твёрдости %, не более	Обозначение
ММТВ-В7 (Ø25×5)	800±50	HV0,01	0,01 (0,098)	9	750-850HV0,01
	800±50	HV0,025	0,025 (0,196)		750-850HV0,025
	800±50	HV0,05	0,05 (0,49)		750-850HV0,05
	800±50	HV0,1	0,1 (0,98)	7	750-850HV0,1
	800±50	HV0,2	0,2 (1,96)		750-850HV0,2
	800±50	HV0,3	0,3 (2,94)	5	750-850HV0,3
	800±50	HV0,5	0,5 (4,90)		750-850HV0,5
	800±50	HV1	1 (9,81)	3	750-850HV1
	250±50	HV0,01	0,01 (0,098)	9	200-300HV0,01
	250±50	HV0,025	0,025 (0,196)		200-300HV0,025
	250±50	HV0,05	0,05 (0,49)		200-300HV0,05
	250±50	HV0,1	0,1 (0,98)	7	200-300HV0,1
	250±50	HV0,2	0,2 (1,96)		200-300HV0,2
	250±50	HV0,3	0,3 (2,94)	5	200-300HV0,3
	250±50	HV0,5	0,5 (4,90)		200-300HV0,5
	250±50	HV1	1 (9,81)	3	200-300HV1

Наконечник алмазный тип НП 1
к твердомерам Виккерс

Артикул НП 1

№ для заказа 000134

Наконечник алмазный тип НПМ для
микротвердомеров ПМТ-3 и ПМТ-5 0,2 ст

Артикул НПМ

№ для заказа 002569

Наконечник алмазный тонкий для замера
микротвердости по методу Виккерса
для ПМТ-3(М) В7

Код 001627

