ТВЕРДОМЕРЫ ПОРТАТИВНЫЕ



Твердомер динамический В7-210
Артикул В7-210
№ для заказа **001755**

- Съемный датчик
- 10 типов металлов
- Память на 500 измерений

Шкала измерения	Диапазон измерения по шкалам, ед. твёрдости:	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, ед. твёрдости:
HRC	от 20,0 до 70,0	±2,5
HRB	от 80 до 100	±3,5
HRA	от 80 до 86	±2,5
HB	от 90 до 450	±14
HV	от 400 до 850	±17
HSD	от 30,0 до 99,9	±2,5



Твердомер динамический ТВМ 1500
Артикул ТВМ 1500
№ для заказа **002241**

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- Моноблочное исполнение
- 9 типов металлов
- Память на 99 измерений



Твердомер динамический ТВМ 1800
Артикул ТВМ 1800
№ для заказа **002242**

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- Моноблочное исполнение
- Автоматический взвод
- 2 типа сменных бойков (D и DL)
- 10 типов металлов
- Память 4 группы по 999 значений

Диапазон измерения твердости шкалам, ед. твёрдости:		Допускаемая абс. погрешность по шкалам, ед. тв.:
HRC	от 20,0 до 70,0	±2
HRB	от 80 до 100	±3
HRA	от 80 до 86	±2
HB	от 90 до 450	±12
HV	от 400 до 850	±15
HSD	от 30,0 до 99,9	±2
HLD	от 170 до 960	

Комплект опорных колец и насадок к динамическим твердомерам для измерения твёрдости на изогнутых поверхностях



№ для заказа **000078**

12 опорных колец и насадок для твердомеров Восток-7 и твердомеров, произведённых по международным стандартам ASTM A956 (2006) и DIN50156 (2007), Устанавливаются на динамические датчики тип D, DC и C.



МТЛ-В7 меры твёрдости Либа

Артикул МТЛ-В7

№ для заказа **000109**

комплектам из 5 шт:

- 790±40 HLD
- 500±40 HLG
- 590±40 HLG
- 530±40 HLD
- 630±40 HLD

ТВМ 1800





