

Ротационные вискозиметры серии 130 HTD

Включены в Госреестр СИ РФ под № 70865-18

Наиболее часто используемые испытательные приборы для определения вязкости и силы сдвига бурового раствора, рекомендованные стандартом API.

- Механическая регулировка скорости.
- Шкала скорости вращения с непосредственным отсчётом 6 скоростей.
- Стандартный набор в виде ротора R1-B1 и торсионной пружины F1 предусмотрен для испытания бурового раствора на вязкость и скорость сдвига в соответствии со спецификацией API RP 13B. Реологические параметры бурового раствора при таком наборе легко определяются простым расчётом. Для расширения диапазона измерений или повышения чувствительности можно использовать другие виды роторов и торсионных пружин.



Ротационные вискозиметры серии 131 HTD

Включены в Госреестр СИ РФ под № 70865-18

Это следующее после 130 серии поколение приборов для измерения вязкости и скорости сдвига бурового раствора.

Оснащены электронным регулированием скорости и дисплеем значения вязкости с прямым считыванием.

Отличаются низким уровнем шума, длительным сроком службы и высокой точностью испытаний.

Модель 13185 имеет 12 скоростей.



Ротационные вискозиметры серии 132 HTD

Включены в Госреестр СИ РФ под № 70865-18

Роторные вискозиметры с цифровым дисплеем управления с высокой точностью измерений и длинным сроком службы.

Скорость вращения ротора и значение вязкости можно считывать непосредственно с цифрового экрана.

Приборы серии 132 оснащены электронным регулятором скорости и двойным цифровым дисплеем.

Подключившись к многопараметрической тестовой системе Haitongda и стандартному интерфейсу предустановленной программы реологических испытаний, можно осуществить автоматическое тестирование бурового раствора.

Артикул	Модель	Диапазоны измерений, Па·с			Диапазон скоростей, об./мин	Регулировка скоростей	Источник питания
		Ньютон. жидкость	Неньютон. жидкость	Напряжение сдвига			
13035	ZNN-D6	0~300	0~150	0~153,3	3; 6; 100; 200; 300; 600	Механическая	220 В, 50 Гц
13036	ZNN-D6V	0~300	0~150	0~153,3	3; 6; 100; 200; 300; 600	Механическая	110 В, 60 Гц
13037	ZNN-D6F	0~60	0~30	0~30,7	3; 6; 100; 200; 300; 600	Механическая	220 В, 50 Гц
13145	HTD13145	0~300	0~150	0~153,3	3; 6; 100; 200; 300; 600	Электронная	220 В, 50 Гц/ 110 В, 60 Гц
13147	HTD13147	0~60	0~30	0~30,7	3; 6; 100; 200; 300; 600	Механическая	220 В, 50 Гц/ 110 В, 60 Гц
13185	HTD13185	0~100 000	0~150	0~153,3	0,9; 1,8; 3; 6; 30; 60; 90; 100; 180; 200; 300; 600	Электронная	220 В, 50 Гц
13285	HTD13285	0~300	0~150	0~153,3	0,9; 1,8; 3; 6; 30; 60; 90; 100; 180; 200; 300; 600	Электронная	220 В, 50 Гц