



Стационарный твердомер по Виккерсу и Микровиккерсу

Артикул ПМТ-3

№ для заказа 002244

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- Сенсорный цветной 8" яркий дисплей со стилусом
- Диапазон увеличения оптической системы от 20х до 200х, без возможности установки цифровой видеокамеры и подключения к ПК
- "Прямое" измерение: HV (Виккерса) и НК (Кнупа). Доступно 8 шкал твердости Виккерса: HV 0,01; HV 0,025; HV 0,05; HV 0,1; HV 0,2; HV 0,3; HV 0,5; HV 1
- "Косвенное" 14 шкал твердости Роквелла, Супер-Роквелла, Виккерса и Кнупа (HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T)
- Технический диапазон измерений твердости 8...2900HV (в т. ч. поверяемый 50...1500HV)
- Встроенная память - 60 измерений с обработкой результатов
- Встроенный мини-принтер
- Ручной привод турели для плавности и точности измерений микротвердости



Стационарный твердомер по Виккерсу и Микровиккерсу

Артикул ПМТ-3М

№ для заказа 002245

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- Сенсорный цветной 8" яркий дисплей со стилусом
- Диапазон увеличения оптической системы от 20х до 400х, с возможностью установки цифровой видеокамеры и подключения к ПК
- "Прямое" измерение: HV (Виккерса) и НК (Кнупа). Доступно 8 шкал твердости Виккерса: HV 0,01; HV 0,025; HV 0,05; HV 0,1; HV 0,2; HV 0,3; HV 0,5; HV 1
- "Косвенное" 14 шкал твердости Роквелла, Супер-Роквелла, Виккерса и Кнупа (HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T)
- Технический диапазон измерений твердости 8...2900HV (в т. ч. поверяемый 50...1500HV)
- Встроенная память - 60 измерений с обработкой результатов
- Встроенный мини-принтер
- Автоматический привод турели для плавности и точности измерений микротвердости