

ВИСКОЗИМЕТРЫ ПРОТОЧНЫЕ ЧАШЕЧНЫЕ



Вискозиметр проточный чашечный
Артикул ВЗ-246

Исполнение 1
№ для заказа **002202**

- Крепление сменного сопла на горловине при помощи наружной прижимной гайки.
- Сменные сопла 2, 4, 6 мм.



Исполнение 2
№ для заказа **002203**

Госреестр СИ РФ

- Ввинчивание сменного сопла внутрь горловины
- Сменные сопла 2, 4, 6 мм.



Полный комплект
№ для заказа **002381**

Госреестр СИ РФ

- Крепление сменного сопла на горловине при помощи наружной прижимной гайки.
- Полный комплект с секундомером и термометром
- Сменные сопла 2, 4, 6 мм.



Инспекционный набор
№ для заказа **002204**

Госреестр СИ РФ

- Ввинчивание сменного сопла внутрь горловины
- Секундомер
- Термометр
- Штатив
- Приемный сосуд
- Сменные сопла 2, 4, 6 мм.
- Противоударный пыле-влагозащищенный кейс

Тип вискозиметра	Диаметр сопла, мм	Оптимальный диапазон времени истечения, с
ВЗ-246	2	от 70 до 300
	4	от 20 до 200
	6	от 20 до 200



Вискозиметр проточный чашечный
Артикул ВЗ-DIN (53 211 - 4 flow cup)
№ для заказа **002112**

Госреестр СИ РФ

- Несменные сопла, варианты 2, 4, 6, 8 мм.



Вискозиметр проточный чашечный
 Артикул B3-FORD
 № для заказа 001641

Госреестр СИ РФ

- Несменные сопла, варианты 2,10; 2,80; 3,40; 4,12 и 5,80 мм

Обозначение модификации	Диапазон измерений условной вязкости (времени истечения) жидкости при рабочей температуре, с
B3-DIN 1108/04 (сопло диаметром 4 мм)	от 30 до 150
B3-FORD 1101/1 (сопло диаметром 2,10 мм)	от 55 до 100
B3-FORD 1101/2 (сопло диаметром 2,80 мм)	от 40 до 100
B3-FORD 1101/3 (сопло диаметром 3,40 мм)	от 30 до 100
B3-FORD 1101/4 (сопло диаметром 4,12 мм)	от 25 до 100
B3-FORD 1101/5 (сопло диаметром 5,80 мм)	от 21 до 100



Модели	Модификации
 Штатив-тренога из анодированного алюминия со встроенным пузырьковым уровнем - штатив (кольцо и регулируемые ножки) из анодированного алюминия, - противоударный пластиковый кейс для хранения и переноски. - масса штатива без вискозиметра: 0,4 кг, - габаритные размеры (ØxH) 140x190 мм. № для заказа: 1102	B3-246 (исполнение 1) B3-DIN B3-FORD
 Штатив-тренога из анодированного алюминия с покрывным стеклом для удаления излишков жидкости с пузырьковым уровнем - штатив (кольцо и регулируемые ножки) из анодированного алюминия, покрывное стекло для удаления излишков жидкости с пузырьковым уровнем, - противоударный пластиковый кейс для хранения и переноски. - масса штатива без вискозиметра: 0,5 кг, - габаритные размеры (ØxH) 155x230 мм. № для заказа: TMT-11	B3-246 (исполнение 2) B3-FORD
 Штатив-стойка с чугунным основанием и пластиковым кольцевым держателем со встроенным пузырьковым уровнем - Стойка: чугунное основание с двумя регулировочными винтами, - стальная стойка и пластиковый кольцевой держатель вискозиметра со встроенным пузырьковым уровнем (ватерпасом). - масса штатива без вискозиметра: 2,0 кг, - габаритные размеры (ВxШxГ) /300x110x170 мм. № для заказа: TMT-10	B3-246 (исполнение 1) B3-246 (исполнение 2) B3-DIN B3-FORD

 Штатив-стойка из нержавеющей стали со встроенным пузырьковым уровнем и стальным приёмным сосудом - Стойка: стальное основание с тремя регулировочными винтами, стальная стойка, - стальной кольцевой держатель вискозиметра со встроенным пузырьковым уровнем (ватерпасом), стальной приёмный сосуд (лабораторный стакан 500 мл), цифровой секундомер (6-значный, max диапазон 59м 59,99 с, погрешность ±0,01 с), - противоударный пластиковый кейс для хранения и переноски. - Масса штатива без вискозиметра: 2,7 кг, - габаритные размеры (ВxШxГ) 330x140x160 мм. № для заказа: TMT-12	B3-246 (исполнение 1) B3-246 (исполнение 2) B3-DIN B3-FORD
 Штатив-стойка с термокожухом из анодированного алюминия с покрывным стеклом для удаления излишков жидкости с пузырьковым уровнем - Стойка-тренога с термокожухом (с "водяной рубашкой") применяется для термостатирования вискозиметра проточного чашечного при измерении вязкости веществ с высокой температурой застывания. Обеспечивает более точные показания, поскольку температура влияет на вязкость. - Штатив (кольцо, регулируемые ножки, термокожух с двойными стенками, гильзы-переходники) из анодированного алюминия, - штуцеры (2 шт.) из нержавеющей стали для подвода/отвода теплоносителя и герметик (1 шт.), - покрывное стекло для удаления излишков жидкости с пузырьковым уровнем, - противоударный пластиковый кейс для хранения и переноски. - масса штатива без вискозиметра: 2,2 кг, - габаритные размеры (ØxH) 155x310 мм. № для заказа: TMT-13	B3-246 (исполнение 2) B3-FORD