Наконечник алмазный НК 1 с алмазом исходной массы 0,2 карата — индентор с рабочей частью в виде конуса к приборам для измерения твёрдости по методу Роквелла и Супер-Роквелла.

Наконечники изготовлены в соответствии с **ГОСТ 9377-81** и прошли первичную поверку при выпуске из производства по **ГОСТ 8.044-80**.

Наконечники тип НК – в дополнение к проверке геометрических характеристик при калибровке алмазного индентора проходят «функциональный тест» по стандартам **ISO 6508-2 и ASTM E-18**.

Наконечник алмазный НК 1 (0,2 ct) к твердомерам Роквелл и Супер-Роквелл по ГОСТ 9377-81

Наконечник алмазный
Артикул НК 1 (0,2 ct)
№ для заказа **002694**

Алмаз 0,2 карата

Наконечник алмазный
Артикул НК 1 (0,4 ct)
№ для заказа **002695**

Алмаз 0,4 карата

Наконечник алмазный
Артикул НК 1 (0,6 ct)
№ для заказа **002696**

Алмаз 0,6 карата

Наконечник алмазный
Артикул НК 1 (0,8 ct)
№ для заказа **002697**

Алмаз 0,8 карата

Наконечник шариковый (оправка) к твердомерам Роквелл и Супер-Роквелл

Наконечник шариковый
№ для заказа **002724**

Диаметр шарика 1/16 дюйма (1,588 мм)

Наконечник шариковый
№ для заказа **002695**

Диаметр шарика 1/8 дюйма (3,175 мм)

Наконечник шариковый
№ для заказа **002271**

Диаметр шарика 1/4 дюйма (6,35 мм)

Наконечник шариковый
№ для заказа **002272**

Диаметр шарика 1/2 дюйма (12,7 мм)