

БЛЕСКОМЕРЫ



**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 60°/60°**
Артикул БФ-60-ОБЫКНОВЕННЫЙ
№ для заказа 002055

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- ЖК дисплей 36x19 мм
- Размер измеряемого участка не более 8x16 мм (эллипс).
- Диапазон от 0 до 1000 GU



**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 60°/60°**
Артикул БФ-60-МРАМОР
№ для заказа 002056

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- ЖК дисплей 36x19 мм
- Размер измеряемого участка не более 25x50 мм (эллипс).
- Диапазон от 0 до 199 GU



**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 60°/60°**
Артикул БФ-60-ПРЕЦИЗИОННЫЙ
№ для заказа 002057

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- ЖК дисплей 44x16 мм
- Размер измеряемого участка не более 8x16 мм (эллипс).
- Диапазон от 0 до 1000 GU
- USB разъем для связи с ПК
- Память 1000 замеров
- Экранная статистика
- Автокалибровка



**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 60°/60°**
Артикул БФ-60-В7-192
№ для заказа 002058

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- ЖК дисплей 47x19 мм
- Размер измеряемого участка не более 9x15 мм (эллипс).
- Диапазон от 0 до 1000 GU
- USB разъем для связи с ПК



**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 60°/60°**
Артикул БФ-60/60-В7
№ для заказа 002059

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- ЖК дисплей 47x19 мм
- Размер измеряемого участка не более 8x16 мм (эллипс).
- Диапазон от 0 до 200 GU
- USB разъем для связи с ПК
- Память 1245 замеров
- Автокалибровка



**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 60°/60°**

Артикул БФ-60-В7-60Н

№ для заказа 002060

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- ЖК дисплей 74x49 мм
- Размер измеряемого участка не более 9x15 мм (эллипс).
- Диапазон от 0 до 300 GU
- USB разъем для связи с ПК
- Память 1000 замеров
- Экранная статистика



**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 60°/60° для изогнутых
поверхностей**

Артикул БФ-60-КРИВИЗНА

№ для заказа 002061

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- Для изогнутых поверхностей
- ЖК дисплей 36x19 мм
- Размер измеряемого участка не более 4 мм (круг)
- Диапазон от 0 до 199,9 GU



**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 60°/60° для изогнутых
поверхностей**

Артикул БФ-60-В7-193

№ для заказа 002062

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- Для изогнутых поверхностей
- ЖК дисплей 47x19 мм
- Размер измеряемого участка не более 1,5x3 мм (эллипс).
- Диапазон от 0 до 1000 GU
- USB разъем для связи с ПК



**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 60°/60° для изогнутых
поверхностей**

Артикул БФ-60-В7-60М

KN° для заказа 002063

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- Для изогнутых поверхностей
- Цветной сенсорный дисплей 3,5"
- Размер измеряемого участка не более 2x4 мм (эллипс)
- Диапазон от 0 до 1000 GU
- USB разъем для связи с ПК
- Память 1000 измерений





**Блескомер фотоэлектрический
одноугловой 45°/45°**

Артикул БФ-45-В7

№ для заказа 001752

- ЖК дисплей 35x15 мм
- Размер измеряемого участка не более 10x14 (эллипс)
- Диапазон от 0 до 199,9 GU



**Блескомер фотоэлектрический
трёхугловой 20°/20°, 60°/60°, 85°/85°**

Артикул БФ-20-60-85

№ для заказа 002064

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- ЖК дисплей 48x16 мм
- 20°/20° - размер измеряемого участка не более 10x10 мм (круг);
- 60°/60° - размер измеряемого участка не более 10x20 мм (эллипс);
- 85°/85° - размер измеряемого участка не более 8x30 мм (эллипс)

Диапазон

- 0-99,9; 100-2000 (200)
- 0-99,9; 100-1000 (600)
- 0-99,9; 100-160 (850)
- USB разъем для связи с ПК
- Память 1000 замеров
- Экранная статистика
- Автокалибровка



**Блескомер фотоэлектрический
трёхугловой 20°/20°, 60°/60°, 85°/85°**

Артикул БФ-20-60-85-В7-268

№ для заказа 002065

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- ЖК дисплей 48x24 мм
- 20°/20° - размер измеряемого участка не более 9x10 мм (эллипс);
- 60°/60° - размер измеряемого участка не более 9x15 мм (эллипс);
- 85°/85° - размер измеряемого участка не более 5x38 мм (эллипс).

Диапазон

- 0-2000 GU (20°)
- 0-1000 GU (60°)
- 0-160 GU (85°)
- USB разъем для связи с ПК
- Память 3500 замеров
- Экранная статистика





**Блескомер фотоэлектрический
трёхугловой 20°/20°, 60°/60°, 85°/85°**

Артикул БФ-20-60-85-В7-268Н

№ для заказа 002066

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- Цветной ЖК дисплей 74x49 мм
- 20°/20° - размер измеряемого участка не более 10x10 мм (круг);
- 60°/60° - размер измеряемого участка не более 9x15 мм (эллипс);
- 85°/85° - размер измеряемого участка не более 5x36 мм (эллипс)

Диапазон

- 0-1000 GU (200)
- 0-1000 GU (600)
- 0-160 GU (850)
- USB разъем для связи с ПК
- Память 1000 замеров



**Блескомер фотоэлектрический
трёхугловой 20°/20°, 60°/60°, 85°/85°**

Артикул БФ-20-60-85-В7-268НД

№ для заказа 002067

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- Цветной ЖК дисплей 74x49 мм
- 20°/20° - размер измеряемого участка не более 10x10 мм (круг);
- 60°/60° - размер измеряемого участка не более 9x15 мм (эллипс);
- 85°/85° - размер измеряемого участка не более 5x36 мм (эллипс)

Диапазон

- 0-2000 GU (200)
- 0-1000 GU (600)
- 0-160 GU (850)
- USB разъем для связи с ПК
- Память 5000 замеров
- Экранная статистика



**Блескомер фотоэлектрический
трёхугловой 20°/20°, 60°/60°, 85°/85°**

Артикул БФ-20-60-85-В7

№ для заказа 002194

Госреестр СИ РФ и Казахстана

- ЖК дисплей 47x19 мм
- размер измеряемого участка не более 8x16 мм (эллипс)
- Диапазон от 0 до 200 GU
- USB разъем для связи с ПК
- Память 734 замеров
- Автокалибровка

МЕРЫ БЛЕСКА



№ для заказа 001331

■ Артикул МББ 60 "L-gloss"

Мера блеска белая 60 "L-gloss" - одинарная мера с **низкими** значениями блеска (5-25 GU)* при геометрии освещения/наблюдения 60 градусов в футляре с белыми крышками.

■ Артикул МББ 60 "M-gloss"

Мера блеска белая 60 "M-gloss" - одинарная мера со **средними** значениями блеска (45-65 GU)* при геометрии освещения/наблюдения 60 градусов в футляре с белыми крышками.

■ Артикул МБЧ 60 "H-gloss"

Мера блеска чёрная 60 "H-gloss" - одинарная мера с **высокими** значениями блеска (90-110 GU)* при геометрии освещения/наблюдения 60 градусов в футляре с чёрными крышками.

■ Артикул МБД 60 (чёрная "H-gloss" + белая "M-gloss")

Мера блеска двойная 60 (чёрная "H-gloss" + белая "M-gloss") - двойная мера блеска в футляре с чёрной и белой крышками.

Значение каждой из мер определено при геометрии освещения/наблюдения 60 градусов.

Чёрная мера - **высокие** значения блеска (75-115 GU)*.

Белая мера - **средние** значения блеска (30-65 GU)*.

■ Артикул НМБ 20-60-85 (чёрная "H-gloss" + белая "L-gloss")

Набор мер блеска 20-60-85 (чёрная "H-gloss" + белая "L-gloss") - набор из двух мер блеска в чёрном и белом футлярах.

Значение каждой из мер определено при геометрии освещения/наблюдения 20-60-85 градусов.

Чёрная мера - **высокие** значения блеска (75-115 GU)*.

Белая мера - **низкие, средние и высокие** значения блеска (10-100 GU)*.