

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ / ДВУХДИСКОВЫЕ



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, двухдисковый

Артикул МР-2 В-7

№ для заказа 001776

- Диаметр диска: 250 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска: 450 об/мин
- Скорость вращения полировального круга: 600 об/мин
- Мощность: 370 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, двухдисковый

Артикул М-2 В-7

№ для заказа 001778

- Диаметр диска: 230 или 250 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска: 450 об/мин
- Мощность: 370 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, двухдисковый

Артикул МР-2В В-7

№ для заказа 001777

- Диаметр диска: 200 или 250 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска: 50-1000 об/мин плавная регулировка
- Мощность: 550 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, двухдисковый

Артикул МР 260 В-7

№ для заказа 001283

- Диаметр диска: 200 или 250 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска: 300/600 об/мин (два режима постоянной скорости)
- Мощность: 550 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, двухдисковый

Артикул МР 260Е В-7

№ для заказа 001282

- Диаметр диска: 200 или 250 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска: 50-600 об/мин, плавная настройка или 150/300 об/мин
- Мощность: 550 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, двухдисковый

Артикул МР-2СЕ В-7

№ для заказа 002206

- Диаметр диска: 200 или 250 мм
- Скорость вращения шлифовального диска: регулируемая 50-600 об/мин или 2 постоянные 150 и 300 об/мин.
- Мощность: 250 Вт



**Шлифовально-полировальный станок,
лабораторный металлографический,
двухдисковый**

Артикул MP-2DE B-7

№ для заказа **001779**

- Диаметр диска: 250 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска:
- 50-600 об/мин (бесступенчатое изменение скорости)
- или 150/300 об/мин (двухступенчатая постоянная скорость)
- Изменение направления вращения
- Два независимых мотора
- Мощность: 250 Вт



**Шлифовально-полировальный станок,
лабораторный металлографический,
двухдисковый**

Артикул MP-2D B-7

№ для заказа **001277**

- Диаметр диска: 200 или 250 мм
- Скорость вращения шлифовального диска:
- 150/300 об/мин (двухступенчатая постоянная скорость)
- Изменение направления вращения
- Два независимых мотора
- Мощность: 250 Вт



**Шлифовально-полировальный станок,
лабораторный металлографический, двухдисковый**

Артикул MP-20X B-7

№ для заказа **002700**

- Диаметр диска: 250 мм
- Сенсорный экран
- Полностью автоматический
- 99 наборов процессов, каждый набор процессов содержит 10 шагов параметров процесса (Автоматически от 1 до 10 параметров, каждый процесс имеет независимый набор параметров)
- Скорость вращения шлифовального диска:
- от 5 об/мин до 1000 об/мин (опционально до 1500 об/мин); против или по часовой стрелке
- Скорость вращения держателя образцов
- 30-200 об./мин. против или по часовой стрелке
- Контроль толщины сошлифованного слоя на образце (опция).
- Два независимых мотора
- Мощность: 2x1000 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, двухдисковый

Артикул MP-3S B-7

№ для заказа **001831**

- Диаметр диска: 250 мм
- Сенсорный экран
- Плавное изменение скорости вращения дисков в диапазоне от 50 до 1000 об/мин., а также четырехступенчатая постоянная скорость 400/600/800/1000 об/мин
- Изменение направления вращения дисков: против или по часовой стрелке
- Оснащен автоматическим держателем образцов (возможность установки до 6 образцов одновременно).
- Регулируемый пневматический механизм поджатия образца с давлением до 0-0,7 МПа
- Мощность: 900 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, двухдисковый

Артикул MP-20S B-7

№ для заказа **002692**

- Диаметр диска: 250 мм
- Сенсорный экран
- Полностью автоматический
- 99 наборов процессов, каждый набор процессов содержит 10 шагов параметров процесса (Автоматически от 1 до 10 параметров, каждый процесс имеет независимый набор параметров)
- Скорость вращения шлифовального диска:
 - от 5 об/мин до 1000 об/мин (опционально до 1500 об/мин); против или по часовой стрелке
- Скорость вращения держателя образцов
 - 30-200 об./мин. против или по часовой стрелке
- Контроль толщины сошлифованного слоя на образце (опция).
- Два независимых мотора
- Мощность: 2x1000 Вт