ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ (ПРОБОПОДГОТОВКА)

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ / ОДНОДИСКОВЫЕ



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, однодисковый

Артикул P-1 B7

№ для заказа **001803**

- Диаметр диска: 200 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска: 1400 об/мин. (или 900 об/мин. по индивидуальному заказу)
- Мощность: 180 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, однодисковый

Артикул M-1 B-7

№ для заказа **001766**

- Диаметр диска: 200 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска: 900 об/мин (или по индивидуальному заказу)



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, однодисковый

Артикул MP-1B B7

№ для заказа **001767**

- Диаметр диска: 200 или 250 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска: 50-1000 об/мин
- Мощность: 550 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, однодисковый

Артикул MP-10X B-7

№ для заказа **002687**

- Сенсорный дисплей
- Диаметр диска: 250 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска: 5-1500 об./мин.
- Изменение направления вращения дисков: против или по часовой стрелке
- Скорость вращения держателя образцов: 30-200 об./мин.
- 99 наборов процессов, каждый набор процессов содержит 10 шагов параметров процесса (Автоматически от 1 до 10 параметров, каждый процесс имеет независимый набор параметров)
- Мощность:1000 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, однодисковый

Артикул MP-3 B-7

№ для заказа **001954**

- Сенсорный дисплей
- Диаметр диска: 250 или 300 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска, регулируемая:
- 50-1000 об/мин (бесступенчатая)
- 400/600/800/1000 об/мин (четырехступенчатая постоянная скорость)
- Скорость вращения держателя 5-150 об/мин
- Мощность:900 Вт



Шлифовально-полировальный станок, лабораторный металлографический, однодисковый

Артикул MP-10 B-7

№ для заказа **002362**

- Сенсорный дисплей
- Диаметр диска: 250 мм.
- Скорость вращения шлифовального диска, регулируемая: 50-1000 об/мин (бесступенчатая)
- **Сенсорный контроллер управления параметрами станка** (скорость, время шлифования, направление вращения, подача воды, подача полировальной суспензии)
- Скорость вращения держателя 30-200 об/мин
- Мощность:750 Вт